

Fiche technique Technical Datasheet



RT310i

Le RT310i de SALUS est un thermostat programmable pilotable par votre Smartphone. Le thermostat RT310i activera ou désactivera votre système de chauffage, comme voulu, selon la température que vous aurez choisi, directement sur l'appareil ou à distance via l'Appli. Programmable via l'appli.

Informations techniques :

Nom du produit	RT310i
Alimentation du thermostat	Piles 2 x AA
Alimentation du récepteur (Rx)	230 VCA 50 Hz
Valeur nominale max. du Rx	16 (5) A SPST
Entrée/sortie du Rx	0 - 230V
Plage du thermostat	5 - 35°C
Température/humidité de fonctionnement	0°C ~ 50°C,
Température/humidité de stockage	-20°C ~ - 60°C
Dimensions du thermostat	L- 98 H-98 P- 30.5 (29+1.5) mm
Dimensions du récepteur	L-130 H-95 P-65

ITG310 gateway 100-240Vac AC-DC ITA500 power adaptor
5VDC 0.85mA sortie du Gateway

RT310i

The SALUS RT310i is a Smart phone controlled programmable thermostat. The RT310i thermostat will switch your heating system on or off, as needed, in accordance with the temperature set by you, locally on the device or remotely using the dedicated app. Only programmable via the app.

Technical information :

Product name	RT310i
Thermostat Supply	2xAA Batteries
Receiver (Rx) Supply	230Vac 50Hz
Rx Rating Max	16 (5) A SPST
Rx Input/ RX Output	0 - 230V
Thermostat Scale	5 - 35°C
Operating Temperature/Humidity	0°C ~ 50°C,
Storage Temperature/Humidity	-20°C ~ - 60°C,
Thermostat Size	W- 98 H-98 D- 30.5 (29+1.5) mm
Receiver Size	W-128 H-97 D-37.4

ITG310 gateway 100-240Vac AC-DC ITA500 power adaptor
5VDC 0.85mA output for Gateway

RF Receiver Wiring

L	Live connection
N	Neutral connection
COM	Input
NO	Switched output

Câblage du récepteur RF

L	Connexion de phase
N	Connexion du neutre
COM	Entrée
NO	Sortie commutée



Téléchargez l'Appli RT310i, créez un compte et enregistrez votre appareil.

Date/Version

10/16 – 1.0

Cela vaut également pour les produits déjà commandés à condition que ces modifications ne changent pas les fonctions du produit concerné. We reserve the right to alter our products without notice. This also applies to products already on order provided that such changes do not change the functionality of the product

Contact

Salus Controls GmbH
Dieselstraße 34, Muhlheim am Main
D-63165, Germany
Tel: +49 (0) 6108 825850
info@saluscontrols.fr